

# 商品名：水性フレッシュワイド

## ①用途

…屋内外のコンクリート、モルタル、木部、鉄部など

## ②特徴

…落ち着いた仕上がりの半つや塗料  
においが少なく、屋内でも使用できます

## ③塗布面積

…0.2L/1.7～2㎡（たたみ約1.2枚分）  
建築基準法対応（F☆☆☆☆）

## ④使用方法

…粘度が高い場合は水でうすめて使用してください

## ⑤取り扱い方法

…缶の底に塗料が沈殿しています。使用前に十分かき混ぜてください  
塗装箇所の汚れを落とし、下地が十分に乾燥した状態で塗装してください。  
下地の劣化が激しい場合は、シーラーなどの下塗りをおこなってください。

## ⑥取り扱い注意事項

…下記場所には使用しないでください

- ・屋内・屋外の床
- ・浴槽、池など常時水がかかる場所
- ・トタン板、トタン屋根
- ・自動車、バイクなどの金属面
- ・塗膜の密着を阻害する特殊な処理がされた素材など

雨の日、湿度の高い日、気温が5℃以下の時は塗装を避けてください  
乾燥不良のおそれがあります

## ⑦保管方法

…ふたを密封し、直射日光や-5℃以下の場所を避けて保管してください。