

室内かべ・ビニールかべ紙用

珪藻土塗料

エアクリンウォールK

ローラーで塗装する珪藻土塗料
今までの常識を覆す環境にやさしい健康塗料

特長

- 消臭効果はもちろん、シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなども吸着し分解します。
- 珪藻土が湿気を吸収し乾燥時に放出します。（年間を通じて湿度 40%～70%でキープします。）
- 従来品のようにコテを使わず、水性ハケ、短毛ローラーで簡単に塗ることが出来ます。
- 標準塗布量（厚さ 0.5mm～0.7mm）で従来の珪藻土壁材品と同等の機能を発揮します。また、従来品と違って塗料の特長である塗替えなどにも対応します。
- 練済みなので、水を加えてかきまぜる必要がありません。

仕様

用途	品名	容量	色数
室内かべ用	珪藻土塗料	1坪用	6
	(エアクリンウォールK)	3坪用	

用途

- 室内部屋かべ（キッチン・居間・台所・和室・トイレ・洗面所）・ビニールかべ紙・天井（浴室・床面には不適。）

乾燥時間

- 約1時間～2時間（気温 20℃）。

塗り面積（2回塗り標準面積）

容量	塗り面積	塗り面積（タタミ換算）
1坪用（1.7kg）	約3.3m ²	約2枚分
3坪用（5.0kg）	約9.9m ²	約6枚分

うすめ液

- 水（塗料の粘度が高く塗りにくい時は水でうすめてください）。
- 使い終えたハケや用具なども水で洗えます。

