

商品名：油性鉄部・建物・トタン用

①用途

…屋内外の鉄部・木部

②特徴

…高光沢のつやあり塗料

屋外鉄部の塗装に最適です

建築基準法対応(F☆☆☆)

③塗布面積

…0.2L/2㎡(たたみ約1枚分)

④使用方法

…粘度が高い場合はペイントうすめ液でうすめて使用してください

⑤取り扱い方法

…缶の底に塗料が沈殿しています。使用前に十分かき混ぜてください

塗装箇所の汚れを落とし、下地が十分に乾燥した状態で塗装してください。

サビの出ている場合は、さびを落とした後、さび止めで下塗りをおこなってください。

⑥取り扱い注意事項

…下記の場所には使用しないでください

- ・屋内・屋外の床
 - ・浴槽、池など常時水がかかる場所
 - ・自動車、バイクなどの金属面
 - ・塗膜の密着を阻害する特殊な処理がされた素材
 - ・モルタル、コンクリート、化粧合板など
 - ・ステンレス、メッキなどの鉄以外の金属
- など

雨の日、湿度の高い日、気温が5℃以下の時は塗装を避けてください

乾燥不良のおそれがあります

⑦保管方法

…ふたを密封し、直射日光や-5℃以下の場所を避けて保管してください。